

ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΞΥΛΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

Ασυμμετρικό σπείρωμα, 'τύπου ομπρέλας' με αυξημένο μήκος (60%)



ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΡΓΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Σπείρωμα αργού βήματος για την μέγιστη ακρίβεια τέλους βιδώματος



ΚΟΛΟΒΟΕΙΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗ

Εγγυάται ένα άρτιο φινίρισμα επιφανειακό και την δυνατότητα χρήσης σε πλάκες από χάλυβα με κυκλικές οπές



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ AISI410

Ανοξειδωτος χάλυβας μαρτενοπτικός από την άρτια σχέση ανάμεσα σε αντίσταση μηχανική και αντίσταση στην διάβρωση



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρήση στο εξωτερικό, ιδανικό για κλάση υπηρεσίας 1-2-3



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Η κολοβοειδής κεφαλή με την επίπεδη υποκεφαλή συμπιέζει τις ίνες στο τέλος και εγγυάται ένα τέλειο αισθητικό φινίρισμα. Το σπείρωμα αργού βήματος εγγυάται την μέγιστη ακρίβεια κατά το βίδωμα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΟΠΗΣ

Ο ανοξείδωτος χάλυβας AISI410 χαρακτηρίζεται από την καλή αντίσταση ροπής (μαγνητικός χάλυβας όπως ο ανθρακοχάλυβας) και κατά συνέπεια επιτρέπει την αποφυγή της προδιάτρησης σε πολλές καταστάσεις

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ

Διαθέσιμα μήκη από 20mm έως 200mm σε μια μεγάλη γκάμα διαφοροποιούμενων εφαρμογών



Εφαρμογές



Στήριξη στο εξωτερικό



Στηρικτικό συνδέτη TERRALOCK PP
(επιμήκης έκδοση) με βίδες ΚΚΦ



Στηρικτικό συνδέτη TERRALOCK PP
(κοντή έκδοση) με βίδες ΚΚΦ

